

# Einbinden eines Begleitzettels in einen SEPA-Datenträger

Beitrag von „Claus Wild“ vom 13. Juli 2012, 08:02

Unter SEPA sind Begleitzettel wie sie aus in der DTAUS-Welt üblich waren nicht mehr vorgesehen. Soll dennoch ein Begleitzettel verwendet werden muss dieser über die DMEE wie folgt eingebaut werden:

In den Kopfdaten muss man den Druck des Begleitzettels explizit angeben:

The screenshot displays the SAP DMEE configuration interface for SEPA CT. The title bar reads "DMEE: Formatbaum SEPA\_CT anzeigen". The interface is divided into two main panes. The left pane, titled "DMEE-Formatbaum", shows a tree structure under "DMEE-Baum: Eigenschaften". The tree includes a "Document" node with sub-nodes for "xmlns" (ISO, Para) and "xmlns:xsi" (ISO, Para). Below these are "xsi:schemaLocation" and "CstmrCdtTrfInitn" (GrpHdr, PmtInf, PmtTrailer). The right pane, titled "Formatattribute", has tabs for "Verwaltungsdaten", "Formatattribute", "Level", "Sortier-/Schlüsselfelder", and "Dateidaten". The "Formatattribute" tab is active, showing "Formatdaten" with "Form.spez. Str." set to "FPM\_SEPA" and "XSLT-Programm" empty. Below this, the "Druck Begleitzettel" section has three radio button options: "Kein Begleitzettel", "Einfacher Begleitzettel" (selected), and "Begleitzettel mit Zwischensummen".

Für die Summenbildung muss im "SAPscript-Name" der Wert des Namens angegeben werden der im SAPscript-Formular angesprochen wird.

**DMEE: Change Format Tree SEPA\_CT**

The screenshot displays the SAP DMEE Change Format Tree SEPA\_CT interface. On the left, a tree view shows the structure of the SEPA CT format, with nodes like ISO, Para, xmlns:xsi, xsi:schemaLocation, CstmrCdtTrfInitn, GrpHdr, MessageId, MsgId, CredtIm, NbOfTrans, NbOfTxs, CtrlSum, InitgPty, ForwardingAgent, FwdgAgt, and PmtInf. The right pane shows the 'Attributes' tab for a selected node (Node ID: N\_8591502080). The 'Name' is CtrlSum, 'Reference ID' is IA2, and 'SAPscript name' is Z\_SEPA\_002. The 'Length' is 18, 'Type' is Currency Amount, and 'Level' is 2. The 'Mapping procedure' section has 'Aggregation' selected.

Anschließend in der OBPM1 den Haken "Begleitzettel zum Zahlungsträger" setzen

## Sicht "Zahlungsträgerformate" ändern: Detail

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Zahlungsträgerformate
  - Zeitpunktbausteine für Zahlungsträg
  - Mussfelder der Formatparameter
  - Zusätze zu den Zahlungsträgerforma
  - Textfelder für Referenzinformationen

Format: SEPA\_CT Kundeneinstellungen zum Format

Beschreibung: SEPA Credit Transfer (Überweisung)

Formatausgabe

<input type="checkbox"/>	Beleghafter Zahlungsträger		Typ	SAPscri...
<input checked="" type="checkbox"/>	Belegloser Zahlungsträger		Typ	XML
<input type="checkbox"/>	Zusatzliste zum Zahlungsträger			
<input checked="" type="checkbox"/>	Begleitzettel zum Zahlungsträger			

Informationen zum Format

Land:

Externe Formatbezeichnung:

Dokumentationsbaustein: DMEE\_SEPA\_CT

Programmsteuerung

Struktur für Formatparameter: FFM\_SEPA Default

Stellenzahl:

Mapping durch Verwendung der DME Engine DME Engine

Zahlungsträgerausgabe getrennt nach (Granularität):

- Buchungskreis
- Hausbank
- Hausbankkonto
- Gut/Lastschrift
- Zahlweg

und dem Zahlungsträger über den Report SAPFAYM zuordnen

**Ausgabesteuerung**

Zahlungsbeleg-Verprobung

Ausgabe ins Filesystem

Ausgabe in TemSe und File

Dateiname

Formulartyp

Formular Begleitschreiben

Layout Zahlungsbegleitliste   Bildschirmausgabe