

Debugging von Suchmuster

Beitrag von „Claus Wild“ vom 2. April 2017, 10:15

Suchmuster können über die Transaktion FEBSTS getestet werden. Werden keine Belege identifiziert, kann über die Tabelle FEBRE geprüft werden, ob der Inhalt für die Interpretation der Suchmuster in dieser Tabelle enthalten ist. Sind alle Bedingungen erfüllt, kann der Einlesevorgang, bzw. die Interpretation der Suchmuster über die Funktionsbausteine **BSPS_PATTERN_SETUP** und **BSPS_PATTERN_SEARCH** geprüft werden.

The screenshot shows the SAP Function Builder interface for the function **BSPS_PATTERN_SETUP**. The title bar reads "Function Builder: BSPS_PATTERN_SETUP anzeigen". The function is currently active. The interface includes a toolbar with various icons and a menu bar with options like "Muster", "Einfügen", "Ersetzen", "Löschen", and "Fbauste". Below the menu bar, the function name "BSPS_PATTERN_SETUP" is displayed as "aktiv".

The main area is divided into several sections:

- Klassifizierung**:
 - Funktionsgruppe: BSPS
 - Patternsuche el. Kontoauszug
 - Kurztext: Compilierung der Suchmuster für einen gegebenen Kontoauszug
- Ablaufart**:
 - Normaler Funktionsbaustein
 - Remote fähiger Baustein basXML unterstützt
 - Verbuchungsbaustein
 - Start sofort
 - Start sofort-nicht nachverbuchbar
 - Start verzögert
 - Sammellauf
- Allgemeine Daten**:
 - Verantwortlicher: SAP
 - letzter Änderer: SAP
 - Änderungsdatum: 08.09.2011
 - Paket: FTE
 - Programmname: SAPLBSPS
 - Includename: LBSPSU01
 - Originalsprache: DE
 - Nicht freigegeben**:
 - Editiersperre
 - Global

