

# Replizieren von Hausbank- und Hanksbankkonten aus BAM

Beitrag von „Claus Wild“ vom 28. Juli 2017, 13:54

Über die Transaktion DRFOUT kann eine Datenreplikation durchgeführt werden.

### Datenreplikation ausführen

   Filterkriterien für manuelle Replikation  

Replikationsmodell  
Replikationsmodell

Outbound-Implementierung  
Outbound-Implementierung  

Replikationsmodus

Initialisierung  
 Änderungen  
 Änderungen über Zeitintervall einschränken

Erzeugungsdatum untere Grenze	<input type="text"/>
Erzeugungszeit untere Grenze	00:00:00
Erzeugungsdatum obere Grenze	<input type="text"/>
Erzeugungszeit obere Grenze	00:00:00

Manuell  
 Filterkriterien für manuelle Replikation verfügbar

Optionen zur Reportsteuerung

Parallelverarbeitung  
Server-Gruppe   
Anzahl Workprozesse   
 Nur Testlauf  
 Lokaler Download

Für die Replikation der Hausbank- und Hausbankkonten aus BAM in Dev- und Q-Systeme stehen die Nachrichtentypen HBHBAMAST01, HBHBAMAST02 sowie BAMMAST01 und BAMMAST02 zu Verfügung.

Siehe dazu auch Hinweis 2305593 - Replikation von Bankkonten, Hausbanken und Hausbankkonten in Remote-Systemen